

EN ISO 20345:2022+A1:2024



DIVENTURE PORDOI 72564-04L

S7S FO HI HRO *CI CR SC LG SR
Taglie: 36-48
Peso: 980 gr.

Calzata: 11

Settori di utilizzo:
Costruzioni, Agricoltura e
Giardinaggio, Montagna,
Carpenteria


CARATTERISTICHE

TOMAIA

Pelle nubuk Dakar ingrassato
Hydro 1,8-2,0 mm
Pelle Pieno Fiore Hydro
Reflex insert

FODERA

3D Green Air 320 gr.

FOD. ANTISCIVOLO
DUALMICRO

SUOLETTA

QRS02 Green

PUNTALE

Fiber cap SXT

RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE

KX Antiperforation recycled PS

TIPOLOGIA

Stivale al polpaccio

SUOLA

**PU-VIBRAM® RECYCLED ECOSTEP
- TRACTION LUG**

Intersuola in PU con spunterbo
(SC) prodotta con materiale
riciclato Cycled®. Suola in gomma
VIBRAM con tecnologia "Traction
Lug" e mescola "Ecostep Pro" SR e
LG standard.

TECNOLOGIE

Suoletta Intercambiabile


Suoletta anatomica traspirante.
Tessuto resistente con foam a celle
aperte riciclate. Assorbe gli urti e
diminuisce l'affaticamento. Elimina il
sudore con la sua alta capacità di farlo
evaporare. Confort continuo per mesi
e mesi di uso.


Elementi di Protezione


Puntale composito, rinforzato con
fibra di vetro. Resistente > 200J.
Inserto non metallico riciclato
resistente alla perforazione più
1100N. Testato con punta tronco
conica di 3,0 mm. Protegge tutta la
superficie del piede. Flessibile e
confortevole.


Stabilità Trasversale

dynamic **HC** control
technology

Struttura ergonomica rigida
interna. Accoglie il tallone regolando
l'appoggio del piede e il controllo
della caviglia nei movimenti
lateral. Trattiene la calzatura al piede,
evitando il fastidioso effetto scalzante


Stabilità Torsione

STABIL•ACTIVE

Supporto in materiale plastico
rigido. Supporta il calcagno, il farnice e
le articolazioni tarsali, mantenendo
invariato l'assorbimento di energia. Un
appoggio per il movimento naturale
del piede; fornendo confort e
maggiore stabilità.


Caratteristiche Elettriche


Le calzature ESD tendono a scaricare
l'elettricità statica e a evitare di
danneggiare gli oggetti circostanti;
sono progettate in conformità alle
norme: IEC EN 61340-5-1:2016 - IEC
EN 61340-4-3:2018 - IEC EN
61340-4-5:2018.

Altro


È la soluzione ideale per chi opera su
terreni irregolari, rocciosi e abrasivi.
Con Traction Lug, si aggiunge
stabilità, aumenta la trazione del 25%
e migliora la superficie di contatto del
50%


PU - RUBBER

SOLE 72

EN ISO 20345:2022+A1:2024

BASIC
CERAMIC WITH
NALS

SLIP RESISTANCE	
FORWARD HEEL SLIP ≥ 0.31	0,51
BACKWARD FOREPART SLIP ≥ 0.36	0,52

SR
CERAMIC WITH
GLYCERINE

FORWARD HEEL SLIP ≥ 0.19	0,32
BACKWARD FOREPART SLIP ≥ 0.22	0,33