



EN ISO 20345:2011


 ENDURANCE  
**CORVARA**  
 81087-06L

**S3 \*CI SRC**
**Taglie:** 36-48  
**Peso:** 715 gr.

**Calzata:** 11

**Settori di utilizzo:**  
 Costruzioni, Edilizia di finitura,  
 Agricoltura e Giardinaggio,  
 Polivalente


## CARATTERISTICHE

### TOMAIA

 Pelle nubuk Dakar ingrassato  
 Hydro 1,8-2,0 mm  
 Pelle Pieno Fiore Hydro

### FODERA

3D Air circulation 320 gr.

### FOD. ANTISCIVOLO

DUALMICRO

### SUOLETTA

Climaction-Fit 337

### PUNTALE

Fiber cap SXT

### RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE

KX Antiperforation PS

### TIPOLOGIA

Calzatura alla Caviglia

### SUOLA

#### PU DUAL-DENSITY SRC

Suola PU bicomponente con spunterbo antiusura e intersuola ad alto comfort. Battistrada con rilievi autopulenti, con formulazione studiata per maggiore grip e disegno antiscivolo SRC.

## TECNOLOGIE

### Suoletta Intercambiabile

337

**climaction fit**

Suoletta estraibile anatomica ed ergonomica. Supporto in foam a cellule aperte assorbente e traspirante. Mantiene il piede fresco. Termoformatura progettata per un comfort eccezionale.



### Elementi di Protezione


 RESISTANT  
 TO 3.0 mm.  
 NAILS

**fibercap sxt**

Punta composito, rinforzato con fibra di vetro. Resistente &gt; 200J. Inserto non metallico resistente alla perforazione più 1100N. Testato con punta tronco conica di 3,0 mm. Protegge tutta la superficie del piede. Flessibile e confortevole.



### Stabilità Trasversale

**dynamic Control**  
 technology

Struttura ergonomica rigida. Accoglie il tallone regolando l'appoggio del piede e il controllo della caviglia nei movimenti laterali. Il materiale plastico aumenta la protezione della caviglia da punte o sporgenze taglienti.



### Stabilità Torsione


**STABIL ACTIVE**

Supporto in materiale plastico rigido. Supporta il calcagno, il falcione e le articolazioni tarsali, mantenendo invariato l'assorbimento di energia. Un appoggio per il movimento naturale del piede; fornendo confort e maggiore stabilità.




### Caratteristiche Elettriche

**WED**

Wire Electricity Discharge

Fettuccia con 4 filamenti di fibra di carbonio, assicura i valori di antistaticità tesati della calzatura nel tempo



### Altro

**DUALMICRO**  
 DUALMICRO

Microfibra in doppio strato antiscalante resistente fino a 200.000 cicli. Rende la calzatura più confortevole bloccando il piede durante l'uso.



## SRC (SRA+SRB)


 SOLE 81  
 PU - PU

|                                              |                                     |      |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|------|
| SRA<br>CERAMIC<br>+<br>DETERGENT<br>SOLUTION | FLAT<br>≥0.32                       | 0.52 |
|                                              | HEEL<br>(CONTACT ANGLE 7°)<br>≥0.28 | 0.48 |
| SRB<br>STEEL<br>+<br>GLYCEROL                | FLAT<br>≥0.18                       | 0.23 |
|                                              | HEEL<br>(CONTACT ANGLE 7°)<br>≥0.13 | 0.18 |

EN ISO 20344:2011