



EN ISO 20345:2011


 ENDURANCE
CORVARA
 81087-15L

S3 *CI WR SRC
Taglie: 36-48
Peso: 710 gr.

Calzata: 11

Settori di utilizzo:
 Costruzioni, Carpenteria,
 Agricoltura e Giardinaggio,
 Polivalente


CARATTERISTICHE

TOMAIA

 Pelle nubuk Dakar ingrassato
 Hydro 1,8-2,0 mm
 Reflex insert
 Pelle Pieno Fiore Hydro

FODERA

3D Air circulation 320 gr.

FOD. ANTISCIVOLO
 DUALMICRO

SUOLETTA

Climaction-Fit 337

PUNTALE

Fiber cap SXT

RESISTENZA ALLA
PERFORAZIONE

KX Antiperforation PS

TIPOLOGIA

Calzatura alla Caviglia

SUOLA

PU DUAL-DENSITY SRC

 Suola PU bicomponente con
 spunterbo antiusura e intersuola ad
 alto comfort. Battistrada con rilievi
 autopulenti, con formulazione
 studiata per maggiore grip e
 disegno antiscivolo SRC.

TECNOLOGIE

Suoletta Intercambiabile

337

climaction fit

 Suoletta estraibile anatomica ed
 ergonomica. Supporto in foam a
 cellule aperte assorbente e
 traspirante. Mantiene il piede
 fresco. Termoformatura progettata
 per un comfort eccezionale.


Elementi di Protezione

ZERO(k)
 ANTIPERFORATION

 Punta in materiale plastico,
 ultraleggero resistente all'urto di
 oltre 200J, elastico. Atermico. Non
 rilevabile al metal detector. Lamina
 antiperforazione tessuta. Resistente a
 più di 1100 N a perforazione zero.


Stabilità Trasversale

dynamic HC control
 technology

 Struttura ergonomica rigida
 interna. Accoglie il tallone regolando
 l'appoggio del piede e il controllo
 della caviglia nei movimenti
 laterali. Trattiene la calzatura al piede,
 evitando il fastidioso effetto scalzante


Stabilità Torsione

STABIL•ACTIVE

 Supporto in materiale plastico
 rigido. Supporta il calcagno, il fante e
 le articolazioni tarsali, mantenendo
 invariato l'assorbimento di energia. Un
 appoggio per il movimento naturale
 del piede; fornendo confort e
 maggiore stabilità.


Caratteristiche Elettriche

WED

Wire Electricity Discharge

 Fettuccia con 4 filamenti di fibra di
 carbonio, assicura i valori di
 antistaticità tesati della calzatura nel
 tempo


Altro

DUALMICRO
 DUALMICRO

 Microfibra in doppio strato
 antiscalfante resistente fino a
 200.000 cicli. Rende la calzatura più
 confortevole bloccando il piede
 durante l'uso.


SRC (SRA+SRB)


 SOLE 81
 PU - PU

SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥0.32 HEEL (CONTACT ANGLE °) ≥0.28	0.52
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥0.18 HEEL (CONTACT ANGLE °) ≥0.13	0.23
		0.18

EN ISO 20344:2011