



CARATTERISTICHE

TOMAIA

Crosta Scamosciata Bottalata 1,8-2,0 mm
Tessuto alta tenacità
Tessuto alta tenacità
Crosta Scamosciata Bottalata Hydro 1,6-1,8 mm

FODERA

3D Air circulation 320 gr.

FOD. ANTISCIVOLIO

DUALMICRO

SUOLETTA

Climaction-Fit 337

PUNTALE


Fiber cap SXT

RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE

KX Antiperforation PS

TIPOLOGIA

Calzatura Bassa



SRC (SRA+SRB)

		SOLE 81	PU - PU
		FLAT (CONTACT ANGLE °)	
SRA	CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	≥0.32 HEEL (CONTACT ANGLE °) ≥0.28	0.52
SRB	STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥0.18 HEEL (CONTACT ANGLE °) ≥0.13	0.23 0.18

EN ISO 20344:2011



EN ISO 20345:2011



ENDURANCE

LAND

81153-02L

S1P SRC

Taglie: 36-48

Peso: 670 gr.

Calzata: 11

Settori di utilizzo:

Costruzioni, Carpenteria, Agricoltura e Giardinaggio, Polivalente



TECNOLOGIE

Suolettina Intercambiabile

337 climaction fit

Suolettina estraibile anatomica ed ergonomica. Supporto in foam a cellule aeree assorbente e traspirante. Mantiene il piede fresco. Termoformatura progettata per un comfort eccezionale.



Elementi di Protezione

KX RESISTANT TO 3.0 mm. NAILS **fiber cap SXT**

Puntale composito, rinforzato con fibra di vetro. Resistente > 200J. Inserto non metallico resistente alla perforazione più 1100N. Testato con punta tronco conica di 3,0 mm. Protegge tutta la superficie del piede. Flessibile e confortevole.



Stabilità Trasversale

dynamic HC control technology

Struttura ergonomica rigida interna. Accoglie il tallone regolando l'appoggio del piede e il controllo della caviglia nei movimenti laterali. Trattiene la calzatura al piede, evitando il fastidioso effetto scalzante



Stabilità Torsione

STABIL•ACTIVE

Supporto in materiale plastico rigido. Supporta il calcagno, il tallone e le articolazioni tarsali, mantenendo invariato l'assorbimento di energia. Un appoggio per il movimento naturale del piede; fornendo confort e maggiore stabilità.



Caratteristiche Elettriche

WED
Wire Electricity Discharge

Fettuccia con 4 filamenti di fibra di carbonio, assicura i valori di antistaticità testati della calzatura nel tempo



Altro

DUALMICRO DUALWICKO

Microfibra in doppio strato antiscivolo resistente fino a 200.000 cicli. Rende la calzatura più confortevole bloccando il piede durante l'uso.