sixton SAFETY SHOES peak

**EN ISO 20345:2022**

EXCURSION

# DOBBIACO

**31447-01L**

**S3S FO *CI SC SR**

**Taglie:** 36-50
**Peso:** 730 gr.

**Calzata:** 11

**Settori di utilizzo:**
Costruzioni, Carpenteria, Agricoltura e Giardinaggio, Montagna

## CARATTERISTICHE

**TOMAIA**
Pelle Fiore Hydro 1,8-2,0 mm
Reflex insert
Pelle Pieno Fiore Hydro

**FODERA**
3D Air circulation 320 gr.

**FOD. ANTISCIVOLO**
DUALMICRO

**SUOLETTA**
Qrs01

**PUNTALE**
Alu SXT 2.0 Toe cap

**RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE**
KX Antiperforation PS

**TIPOLOGIA**
Calzatura alla Caviglia

**SUOLA**
**PU DUAL-DENSITY SRC**
Intersuola in PU espanso leggera e confortevole. Spunterbo a protezione modulare della tomaia. Progettata per uso anche per interni, rilievi autopulenti.Battistrada in Pu extragrip con performance antiscivolamento SRC

S | A | E | FO | WPA | PS (Ø=3 mm) | *CI (AVAILABLE) | SC | SR

**PU - PU**
SOLE 31

SLIP RESISTANCE
EN ISO 20344:2021

| | | |
|---|---|---|
| **BASIC** CERAMIC WITH NALS | FORWARD HEEL SLIP ≥ 0.31 | 0,33 |
| | BACKWARD FOREPART SLIP ≥ 0.36 | 0,42 |
| **SR** CERAMIC WITH GLYCERINE | FORWARD HEEL SLIP ≥ 0.19 | 0,21 |
| | BACKWARD FOREPART SLIP ≥ 0.22 | 0,26 |

## TECNOLOGIE

### Suoletta Intercambiabile

QRS01

Suoletta anatomica traspirante. Tessuto resistente con foam a celle aperte riciclate. Assorbe gli urti e diminuisce l'affaticamento. Elimina il sudore con la sua alta capacità di farlo evaporare. Confort continuo per mesi e mesi di uso.

### Elementi di Protezione

KX RESISTANT TO 3.0 mm. NAILS — alu-sxt 2.0 aluminium

Puntale "Alu Sxt 2.0"a spessori variabili resistente a 200J. Inserto resistente alla perforazione fino a 1100N.Testato con punta tronco conica di 3,0 mm.; protegge su tutta la superficie della pianta del piede.Flessibile e confortevole.

### Stabilità Trasversale

dynamic HC control technology

Struttura ergonomica rigida interna.Accoglie il tallone regolando l'appoggio del piede e il controllo della caviglia nei movimenti laterali.Trattiene la calzatura al piede, evitando il fastidioso effetto scalzante

### Stabilità Torsione

STABIL•ACTIVE

Supporto in materiale plastico rigido.Supporta il calcagno,il famice e le articolazioni tarsali,mantenendo invariato l'assorbimento di energia.Un appoggio per il movimento naturale del piede; fornendo confort e maggiore stabilità.

### Caratteristiche Elettriche

WED
Wire Electricity Discharge

Fettuccia con 4 filamenti di fibra di carbonio, assicura i valori di antistaticità tesati della calzatura nel tempo

### Altro

DUALMICRO

Microfibra in doppio strato antiscalzante resistente fino a 200.000 cicli. Rende la calzatura più confortevole bloccando il piede durante l'uso.

**Maspica Srl a Socio Unico** Via Einstein,6 - 35020 Casalserugo - Padova / Italy - Cap. Soc. 1.050.000 i.v. - cod. fisc. e Reg. Imp. 04009100282 p. iva IT04009100282
C.C.I.A.A./R.E.A.354572 tel. +39 049 8740771 fax +39 049 8741376 www.sixton.it - info@maspica.it

Questo documento è di proprietà di Maspica Srl a Socio Unico, che si riserva di modificarne i contenuti. È vietata ogni riproduzione, anche parziale