sixton SAFETY SHOES peak

EN ISO 20345:2022

HELEVO

NEON BOA®

66532-01L

S3S FO SR

Taglie: 35-48
Peso: 500 gr.

Calzata: 11

Settori di utilizzo:
Polivalente, Logistica e Industria leggera, Componentistica e Automotive, Aree ESD

CARATTERISTICHE

TOMAIA
MicroFiber Suede 1,6-1,8 mm
Recycled Digitex Hydro

FODERA
3D Green Air 320 gr.

FOD. ANTISCIVOLO
DUALMICRO

SUOLETTA
TALENT FIT D30

PUNTALE
Nano Toe SXT

RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
KK7 Antiperforation recycled PS

TIPOLOGIA
Calzatura Bassa

SUOLA
PU DUAL-DENSITY CCYCLED® SR
Suola PU bicomponente,Battistrada e intersuola con mescola ESD.Con materiale riciclato Ccycled®.Alta tenuta allo scivolamento.Standard Antislip SR.

Lunghezza filo Boa®
L6 - 65cm

S A E FO WPA PS SR

PU - PU SOLE 66			SLIP RESISTANCE EN ISO 20345:2022
BASIC CERAMIC WITH NALS	FORWARD HEEL SLIP ≥ 0.31	0,47	
	BACKWARD FOREPART SLIP ≥ 0.36	0,51	
SR CERAMIC WITH GLYCERINE	FORWARD HEEL SLIP ≥ 0.19	0,36	
	BACKWARD FOREPART SLIP ≥ 0.22	0,35	

TECNOLOGIE

Suoletta Intercambiabile

Talentfit D30

Suoletta anatomica traspirante. Tessuto riciclato resistente con foam a celle aperte. Assorbe gli urti e diminuisce l'affaticamento. Elimina il sudore con la sua alta capacità di farlo evaporare. Confort continuo per mesi e mesi di uso.

Elementi di Protezione

KK7 resistant to new conical 3.0mm nail — NANOTOE

Puntale composito, rinforzato con nano tubi di carbonio .Resistente > 200J. Inserto non metallico riciclato resistente alla perforazione più 1100N.Testato con punta tronco conica di 3,0 mm.Protegge tutta la superficie del piede.Flessibile e confortevole.

Stabilità Trasversale

dynamic HC control technology

Struttura ergonomica rigida interna.Accoglie il tallone regolando l'appoggio del piede e il controllo della caviglia nei movimenti laterali.Trattiene la calzatura al piede, evitando il fastidioso effetto scalzante

Stabilità Torsione

STABIL•ACTIVE

Supporto in materiale plastico rigido.Supporta il calcagno,il famice e le articolazioni tarsali,mantenendo invariato l'assorbimento di energia.Un appoggio per il movimento naturale del piede; fornendo confort e maggiore stabilità.

Caratteristiche Elettriche

ESD

Le calzature ESD tendono a scaricare l'elettricità statica e a evitare di danneggiare gli oggetti circostanti; sono progettate in conformità alle norme: IEC EN 61340-5-1:2016 - IEC EN 61340-4-3:2018 - IEC EN 61340-4-5:2018.

Altro

BOA — FIT TO GO FURTHER.™

Sistema di chiusura brevettato con cavo in acciaio inox rivestito, BOA® Fit System garantisce un fit preciso e micro-regolabile, pensato per offrirti le migliori prestazioni in condizioni difficili.

Maspica Srl a Socio Unico Via Einstein,6 - 35020 Casalserugo - Padova / Italy - Cap. Soc. 1.050.000 i.v. - cod. fisc. e Reg. Imp. 04009100282 p. iva IT04009100282
C.C.I.A.A./R.E.A.354572 tel. +39 049 8740771 fax +39 049 8741376 www.sixton.it - info@maspica.it

Questo documento è di proprietà di Maspica Srl a Socio Unico, che si riserva di modificarne i contenuti. È vietata ogni riproduzione, anche parziale