



EN ISO 20345:2022



HELEVO
NEON BOA®
66532-01L

S3S FO SR

Taglie: 35-48
Peso: 500 gr.

Calzata: 11

Settori di utilizzo:

Polivalente, Logistica e Industria
leggera, Componentistica e
Automotive, Aree ESD



CARATTERISTICHE

TOMAIA

MicroFiber Suede 1,6-1,8 mm
Recycled Digitex Hydro

FODERA

3D Green Air 320 gr.

FOD. ANTISCIVOLO DUALMICRO

SUOLETTA TALENT FIT D3O

PUNTALE Nano Toe SXT

RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE

KK7 Antiperforation recycled PS

TIPOLOGIA

Calzatura Bassa

SUOLA

PU DUAL-DENSITY CCYCLED® SR
Suola PU bicomponente, Battistrada
e intersuola con mescola ESD. Con
materiale riciclato Cycled®. Alta
tenuta allo scivolamento. Standard
Antislip SR.

Lunghezza filo Boa®
L6 - 65cm

TECNOLOGIE

Suoletta Intercambiabile



Suoletta anatomica traspirante.
Tessuto riciclato resistente con foam a
celle aperte. Assorbe gli urti e
diminuisce l'affaticamento. Elimina il
sudore con la sua alta capacità di farlo
evaporare. Confort continuo per mesi
e mesi di uso.



Elementi di Protezione



Puntale composito, rinforzato con
nano tubi di carbonio. Resistente >
200J. Inserto non metallico riciclato
resistente alla perforazione più
1100N. Testato con punta tronco
conica di 3,0 mm. Protegge tutta la
superficie del piede. Flessibile e
confortevole.



Stabilità Trasversale

dynamic HC control
technology

Struttura ergonomica rigida
interna. Accoglie il tallone regolando
l'appoggio del piede e il controllo
della caviglia nei movimenti
laterali. Trattiene la calzatura al piede,
evitando il fastidioso effetto scalzante



Stabilità Torsione

STABIL•ACTIVE

Supporto in materiale plastico
rigido. Supporta il calcagno, il fiamme e
le articolazioni tarsali, mantenendo
invariato l'assorbimento di energia. Un
appoggio per il movimento naturale
del piede; fornendo confort e
maggiore stabilità.



Caratteristiche Elettriche



Le calzature ESD tendono a scaricare
l'elettricità statica e a evitare di
danneggiare gli oggetti circostanti;
sono progettate in conformità alle
norme: IEC EN 61340-5-1:2016 - IEC
EN 61340-4-3:2018 - IEC EN
61340-4-5:2018.

Altro



**FIT TO GO
FURTHER™**

Sistema di chiusura brevettato con
cavo in acciaio inox rivestito, BOA® Fit
System garantisce un fit preciso e
micro-regolabile, pensato per offrirvi
le migliori prestazioni in condizioni
difficili.



PU - PU

SOLE 66

SLIP RESISTANCE

EN ISO 20345:2022

BASIC CERAMIC WITH NALS

FORWARD HEEL SLIP ≥ 0.31	0,47	
BACKWARD FOREPART SLIP ≥ 0.36	0,51	

SR CERAMIC WITH GLYCERINE

FORWARD HEEL SLIP ≥ 0.19	0,36	
BACKWARD FOREPART SLIP ≥ 0.22	0,35	