



EN ISO 20347:2012


 HORIZON
CUPRA
 53071-19

02 FO SRC
Taglie: 36-48

Peso: 480 gr.

Calzata: 10,5

Settori di utilizzo:

 Polivalente, Logistica e Industria
 leggera, Ho.Re.Ca.


CARATTERISTICHE

TOMAIA

 Pelle Fiore bottalato Hydro
 1,8-2,0 mm

FODERA

3D Air circulation 320 gr.

FOD. ANTISCIVOLO

DUALMICRO

SUOLETTA

Flyfit

TIPOLOGIA

Calzatura Bassa

SUOLA

PU DUAL-DENSITY SRC

 Suola PU bicomponente con rilievi
 autopulenti, estremamente duttile
 per i vari ambienti di utilizzo, sia
 esterni che interni, con standard
 antiscivolamento di classe SRC.


SRC (SRA+SRB)


 SOLE 52 - 53
 PU - PU

SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥0.32 HEEL (CONTACT ANGLE °°) ≥0.28	0.36 0.42
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥0.18 HEEL (CONTACT ANGLE °°) ≥0.13	0.19 0.14

EN ISO 20344:2011

TECNOLOGIE

Suoletta Intercambiabile


FLYFIT

 Lo strato superiore, a contatto con il
 piede, è formato da una rete ad
 altissima resistenza, per un
 eccezionale assorbimento
 dell'umidità. Uno strato antibatterico
 di schiuma autoformate assicura
 confort e appoggio corretto al piede


Elementi di Protezione


EN ISO 20347:2012

 Calzatura «Occupational» con tutte le
 caratteristiche chimico fisiche e il
 confort delle calzature Sixton.
 Calzatura senza il puntale di
 protezione e senza lamina
 antiperforazione.

Stabilità Trasversale

dynamic HC control
 technology

 Struttura ergonomica rigida
 interna. Accoglie il tallone regolando
 l'appoggio del piede e il controllo
 della caviglia nei movimenti
 laterali. Trattiene la calzatura al piede,
 evitando il fastidioso effetto scalzante


Stabilità Torsione


STABIL•ACTIVE

 Supporto in materiale plastico
 rigido. Supporta il calcagno, il farnice e
 le articolazioni tarsali, mantenendo
 invariato l'assorbimento di energia. Un
 appoggio per il movimento naturale
 del piede; fornendo confort e
 maggiore stabilità.


Caratteristiche Elettriche



Wire Electricity Discharge

 Fettuccia con 4 filamenti di fibra di
 carbonio, assicura i valori di
 antistaticità tesati della calzatura nel
 tempo


Altro


 Microfibra in doppio strato
 antiscalante resistente fino a
 200.000 cicli. Rende la calzatura più
 confortevole bloccando il piede
 durante l'uso.