sixton SAFETY SHOES peak

EN ISO 20345:2011

HORIZON

CUPRA

53071-17L

S3 SRC

Taglie: 36-48
Peso: 630 gr.

Calzata: 10,5

Settori di utilizzo:
Logistica e Industria leggera, Agricoltura e Giardinaggio, Carpenteria, Polivalente

CARATTERISTICHE

TOMAIA
Pelle Fiore bottalato Hydro 1,8-2,0 mm

FODERA
3D Air circulation 320 gr.

SUOLETTA
Flyfit

PUNTALE
Puntale in Acciaio

RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
Lamina in Acciaio

TIPOLOGIA
Calzatura Bassa

SUOLA
PU DUAL-DENSITY SRC
Suola PU bicomponente con rilievi autopulenti, estremamente duttile per i vari ambienti di utilizzo, sia esterni che interni, con standard antiscivolamento di classe SRC.

SRC (SRA+SRB)

SOLE 52 - 53
PU - PU

SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥0.32	0.36
	HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.28	0.42
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥0.18	0.19
	HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.13	0.14

EN ISO 20344:2011

TECNOLOGIE

Suoletta Intercambiabile

// FLYFIT

Lo strato superiore, a contatto con il piede, è formato da una rete ad altissima resistenza, per un eccezionale assorbimento dell'umidità.Uno strato antibatterico di schiuma autoformate assicura confort e appoggio corretto al piede

Elementi di Protezione

STEEL PROTECTION

Puntale in acciaio, verniciato con trattamento anticorrosione.Protezione oltre 200J.Calzata comoda , con gommino di compensazione. Lamina acciaio inossidabile verniciata resistente agli acidi.

Stabilità Trasversale

dynamic HC control technology

Struttura ergonomica rigida interna.Accoglie il tallone regolando l'appoggio del piede e il controllo della caviglia nei movimenti laterali.Trattiene la calzatura al piede, evitando il fastidioso effetto scalzante

Stabilità Torsione

STABIL•ACTIVE

Supporta il calcagno,il famice e le articolazioni tarsali,mantenendo invariato l'assorbimento di energia.Un appoggio per il movimento naturale del piede; fornendo confort e maggiore stabilità.



Caratteristiche Elettriche

WED
Wire Electricity Discharge

Fettuccia con 4 filamenti di fibra di carbonio, assicura i valori di antistaticità tesati della calzatura nel tempo

Altro

DUALMICRO

Microfibra in doppio strato antiscalzante resistente fino a 200.000 cicli. Rende la calzatura più confortevole bloccando il piede durante l'uso.

Maspica Srl a Socio Unico Via Einstein,6 - 35020 Casalserugo - Padova / Italy - Cap. Soc. 1.050.000 i.v. - cod. fisc. e Reg. Imp. 04009100282 p. iva IT04009100282
C.C.I.A.A./R.E.A.354572 tel. +39 049 8740771 fax +39 049 8741376 www.sixton.it - info@maspica.it

Questo documento è di proprietà di Maspica Srl a Socio Unico, che si riserva di modificarne i contenuti. È vietata ogni riproduzione, anche parziale