



EN ISO 20344:2011


 HORIZON
GAMMA
 52421-01L

S3 *CI SRC
Taglie: 36-48
Peso: 760 gr.

Calzata: 10,5

Settori di utilizzo:
 Costruzioni, Carpenteria,
 Agricoltura e Giardinaggio,
 Metalmeccanica


CARATTERISTICHE

TOMAIA

Pelle nubuk Dakar ingrassato
 Hydro 1,8-2,0 mm
 Reflex insert

FODERA

Pelle Pieno Fiore Hydro
 Microfibra in doppio strato
 antiscalzante resistente fino a
 200.000 cicli. Rende la calzatura
 più confortevole bloccando il
 piede durante l'uso.

SUOLETTA

Climaction-Fit 337

PUNTALE

Puntale in Acciaio

RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE

Lamina in Acciaio

TIPOLOGIA

Calzatura alla Cavaglia

SUOLA

PU DUAL-DENSITY SRC

Suola PU bicomponente con rilievi
 autopulenti, estremamente duttile
 per i vari ambienti di utilizzo, sia
 esterni che interni, con standard
 antiscivolo di classe SRC.

TECNOLOGIE

Suoletta Intercambiabile

337

climaction fit

Suoletta estraibile anatomica ed
 ergonomica. Supporto in foam a
 cellule aperte assorbente e
 traspirante. Mantiene il piede
 fresco. Termoformatura progettata
 per un comfort eccezionale.



Elementi di Protezione

STEEL PROTECTION

Puntale in acciaio, verniciato con
 trattamento
 anticorrosione. Protezione oltre
 200J. Calzata comoda, con gommino
 di compensazione. Lamina acciaio
 inossidabile verniciata resistente agli
 acidi.



Stabilità Trasversale

dynamic HC control technology


Struttura ergonomica rigida
 interna. Accoglie il tallone regolando
 l'appoggio del piede e il controllo
 della cavaglia nei movimenti
 laterali. Trattiene la calzatura al piede,
 evitando il fastidioso effetto scalzante



Stabilità Torsione

STABIL ACTIVE

Supporta il calcagno, il fante e le
 articolazioni tarsali, mantenendo
 invariato l'assorbimento di energia. Un
 appoggio per il movimento naturale
 del piede; fornendo confort e
 maggiore stabilità.



Caratteristiche Elettriche

WED

Wire Electricity Discharge

Fettuccia con 4 filamenti di fibra di
 carbonio, assicura i valori di
 antistaticità tesati della calzatura nel
 tempo



Altro

DUAL MICRO DUAL MICRO

Microfibra in doppio strato
 antiscalzante resistente fino a
 200.000 cicli. Rende la calzatura più
 confortevole bloccando il piede
 durante l'uso.



SRC (SRA+SRB)



SOLE 52 - 53
 PU - PU

SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥0.32	0.36
	HEEL (CONTACT ANGLE °) ≥0.28	
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥0.18	0.19
	HEEL (CONTACT ANGLE °) ≥0.13	

EN ISO 20344:2011