

EN ISO 20345:2011



HORIZON
KENTUCKY
53022-12L

S3 SRC

Taglie: 36-48

Peso: 640 gr.

Calzata: 10,5

Settori di utilizzo:

Polivalente, Costruzioni,
Metalmeccanica, Agricoltura e
Giardinaggio

CARATTERISTICHE

TOMAIA

Pelle Fiore Hydro 1,8-2,0 mm
Tessuto alta tenacità

FODERA

3D Air circulation 320 gr.

SUOLETTA

Basic

PUNTALE

Puntale in Acciaio

RESISTENZA ALLA

PERFORAZIONE
Lamina in Acciaio

TIPOLOGIA

Calzatura Bassa

SUOLA

PU DUAL-DENSITY SRC

Suola PU bicomponente con rilievi
autopulenti, estremamente duttile
per i vari ambienti di utilizzo, sia
esterni che interni, con standard
antiscivolamento di classe SRC.

TECNOLOGIE

Suoletta Intercambiabile

BASIC

Suoletta antistatica e assorbente in
schiumato di lattice



Stabilità Trasversale

dynamic HC control technology

Struttura ergonomica rigida
interna. Accoglie il tallone regolando
l'appoggio del piede e il controllo
della caviglia nei movimenti
laterali. Trattiene la calzatura al piede,
evitando il fastidioso effetto scalzante



Stabilità Torsione

Microfibra in doppio strato
antiscalzante resistente fino a
200000. Rende la calzatura più
confortevole bloccando il piede
durante l'uso.



SRC (SRA+SRB)



SOLE 52 - 53
PU - PU

SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥0.32 HEEL (CONTACT ANGLE °°) ≥0.28	0.36 0.42
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥0.18 HEEL (CONTACT ANGLE °°) ≥0.13	0.19 0.14

EN ISO 20344:2011