



EN ISO 20345:2011



HORIZON

VEGA
52045-02L
S3 SRC
Taglie: 36-48

Peso: 680 gr.

Calzata: 10,5

Settori di utilizzo:

 Polivalente, Costruzioni,
 Metalmeccanica, Agricoltura e
 Giardinaggio

CARATTERISTICHE

TOMAIA

 Pelle pigmentata Hydro 1,8-2,0
 mm
 Reflex insert

FODERA

 3D Air circulation 320 gr.
 Microfibra in doppio strato
 antiscalzante resistente fino a
 200.000 cicli. Rende la calzatura
 più confortevole bloccando il
 piede durante l'uso.

SUOLETTA

Basic

PUNTALE

Punta in Acciaio

RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE

Lamina in Acciaio

TIPOLOGIA

Calzatura alla Caviglia

SUOLA

PU DUAL-DENSITY SRC

 Suola PU bicomponente con rilievi
 autopulenti, estremamente duttile
 per i vari ambienti di utilizzo, sia
 esterni che interni, con standard
 antiscivolo di classe SRC.

TECNOLOGIE

Suoletta Intercambiabile

BASIC

 Suoletta antistatica e assorbente in
 schiumato di lattice


Elementi di Protezione

STEEL PROTECTION

 Puntale in acciaio, verniciato con
 trattamento
 anticorrosione. Protezione oltre
 200J. Calzata comoda, con gommino
 di compensazione. Lamina acciaio
 inossidabile verniciata resistente agli
 acidi.



Stabilità Trasversale

dynamic **HC** **control**
technology

 Struttura ergonomica rigida
 interna. Accoglie il tallone regolando
 l'appoggio del piede e il controllo
 della caviglia nei movimenti
 laterali. Trattiene la calzatura al piede,
 evitando il fastidioso effetto scalzante


Stabilità Torsione

STABIL • **ACTIVE**

 Supporta il calcagno, il fante e le
 articolazioni tarsali, mantenendo
 invariato l'assorbimento di energia. Un
 appoggio per il movimento naturale
 del piede, fornendo confort e
 maggiore stabilità.


Caratteristiche Elettriche

WED
 Wire Electricity Discharge

 Fettuccia con 4 filamenti di fibra di
 carbonio, assicura i valori di
 antistaticità testati della calzatura nel
 tempo


Altro

DUAL **MICRO**
DUAL **MICRO**

 Microfibra in doppio strato
 antiscalzante resistente fino a
 200.000 cicli. Rende la calzatura più
 confortevole bloccando il piede
 durante l'uso.


SRC (SRA+SRB)

	SOLE 52 - 53 PU - PU	
SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥0.32 HEEL (CONTACT ANGLE °) ≥0.28	0.36 0.42
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥0.18 HEEL (CONTACT ANGLE °) ≥0.13	0.19 0.14

EN ISO 20344:2011