sixton SAFETY SHOES peak

EN ISO 20345:2011

MODULAR

BELLUNO

82295-06LS

S3 *CI SRC

Taglie: 36-48
Peso: 650 gr.

Calzata: 10

Settori di utilizzo:
Edilizia di finitura, Logistica e Industria leggera, Componentistica e Automotive, Aree ESD

CARATTERISTICHE

TOMAIA
Pelle Fiore bottalato Hydro 1,8-2,0 mm
Pelle crosta By Kust 1,8-2,0 mm

FODERA
3D Air circulation 320 gr.

FOD. ANTISCIVOLO
DUALMICRO

SUOLETTA
Climaction-Fit 337

PUNTALE
Fiber cap SXT

RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
KX Antiperforation PS

TIPOLOGIA
Calzatura alla Caviglia

SUOLA
PU / PU ESD-PLUS SRC
principalmente per interni.Con disegno autopulente e ad alta tenuta allo scivolamento. Standard Antislip SRC.

S E FO A WRU P SRC CI AVAILABLE

SRC (SRA+SRB)

SOLE 82
PU - PU

SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥0.32	0.47
	HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.28	0.43
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥0.18	0.21
	HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.13	0.16

EN ISO 20344:2011

TECNOLOGIE

Suoletta Intercambiabile

climaction 337 fit

Suoletta estraibile anatomica ed ergonomica.Supporto in foam a cellule aperte assorbente e traspirante. Mantiene il piede fresco.Termoformatura progettata per un comfort eccezionale.

Elementi di Protezione

KX RESISTANT TO 3.0 mm. NAILS — fibercap SXT

Puntale composito, rinforzato con fibra di vetro.Resistente > 200J. Inserto non metallico resistente alla perforazione più 1100N.Testato con punta tronco conica di 3,0 mm.Protegge tutta la superficie del piede.Flessibile e confortevole.

Stabilità Trasversale

dynamic HC control technology

Struttura ergonomica rigida interna.Accoglie il tallone regolando l'appoggio del piede e il controllo della caviglia nei movimenti laterali.Trattiene la calzatura al piede, evitando il fastidioso effetto scalzante

Stabilità Torsione

STABIL•ACTIVE

Supporto in materiale plastico rigido.Supporta il calcagno,il famice e le articolazioni tarsali,mantenendo invariato l'assorbimento di energia.Un appoggio per il movimento naturale del piede; fornendo confort e maggiore stabilità.

Caratteristiche Elettriche

Le calzature ESD tendono a scaricare l'elettricità statica e a evitare di danneggiare gli oggetti circostanti; sono progettate in conformità alle norme: IEC EN 61340-5-1:2016 - IEC EN 61340-4-3:2018 - IEC EN 61340-4-5:2018.

Altro

DUALMICRO

Microfibra in doppio strato antiscalzante resistente fino a 200.000 cicli. Rende la calzatura più confortevole bloccando il piede durante l'uso.

Maspica Srl a Socio Unico Via Einstein,6 - 35020 Casalserugo - Padova / Italy - Cap. Soc. 1.050.000 i.v. - cod. fisc. e Reg. Imp. 04009100282 p. iva IT04009100282
C.C.I.A.A./R.E.A.354572 tel. +39 049 8740771 fax +39 049 8741376 www.sixton.it - info@maspica.it

Questo documento è di proprietà di Maspica Srl a Socio Unico, che si riserva di modificarne i contenuti. È vietata ogni riproduzione, anche parziale