



EN ISO 20345:2011



POLAR

**ADVENTURE**
**88039-00L**
**S3 \*CI HRO HI WR SRC**
**Taglie:** 38-48

**Peso:** 780 gr.

**Calzata:** 11

**Settori di utilizzo:**

 Polivalente, Agricoltura e  
 Giardinaggio, Agricoltura e  
 Giardinaggio, Ind. Petroliera


## CARATTERISTICHE

### TOMAIA

 Tessuto H.T. Indemagiabile  
 MicroFiber TOP 1,8-2,0 mm  
 Reflex insert

### FODERA

3D Air circulation 320 gr.

### FOD. ANTISCIVOLO

DUALMICRO

### SUOLETTA

Climaction-Fit 337

### PUNTALE

Fiber cap SXT

### RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE

KX Antiperforation PS

### TIPOLOGIA

Calzatura alla Caviglia

### SUOLA

**PU-GOMMA VIBRAM-HRO-SRC**

 Suola resistente a 300°C per  
 contatto. Con spunterbo e mescola  
 studiata con VIBRAM per  
 performance di stabilità e grip.  
 Battistrada progettata per  
 penetrare meglio il terreno e  
 migliorare l'autopulizia della suola.  
 Con spunterbo antiusura

## TECNOLOGIE

Suoletta Intercambiabile

337

**climaction fit**

 Suoletta estraibile anatomica ed  
 ergonomica. Supporto in foam a  
 cellule aperte assorbente e  
 traspirante. Mantiene il piede  
 fresco. Termoformatura progettata  
 per un comfort eccezionale.


Elementi di Protezione


 RESISTANT  
 TO 3.0 mm.  
 NAILS

**fibercap sxt**

 Puntaletto composito, rinforzato con  
 fibra di vetro. Resistente > 200J.  
 Inserto non metallico resistente alla  
 perforazione più 1100N. Testato con  
 punta tronco conica di 3,0  
 mm. Protegge tutta la superficie del  
 piede. Flessibile e confortevole.


Stabilità Trasversale

**dynamic H C control**  
 technology

 Struttura ergonomica rigida  
 interna. Accoglie il tallone regolando  
 l'appoggio del piede e il controllo  
 della cavità nei movimenti  
 laterali. Trattiene la calzatura al piede,  
 evitando il fastidioso effetto scalzante


Stabilità Torsione


**STABIL ACTIVE**

 Supporto in materiale plastico  
 rigido. Supporta il calcagno, il fiamme e  
 le articolazioni tarsali, mantenendo  
 invariato l'assorbimento di energia. Un  
 appoggio per il movimento naturale  
 del piede; fornendo confort e  
 maggiore stabilità.


Caratteristiche Elettriche

**WED**

Wire Electricity Discharge

 Fettuccia con 4 filamenti di fibra di  
 carbonio, assicura i valori di  
 antistaticità tesati della calzatura nel  
 tempo


Altro

**HDry**

+WATERPROOF UPPER

 Il sistema Hdry, attraverso la  
 membrana idroflica ad elevatissima  
 capacità di traspirazione, garantisce  
 un perfetto isolamento dall'acqua,  
 facilitando il mantenimento di  
 condizioni e comfort ideali per  
 l'utilizzatore.


## SRC (SRA+SRB)


 SOLE 88  
 PU - RUBBER

|                                              |                                     |      |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|------|
| SRA<br>CERAMIC<br>+<br>DETERGENT<br>SOLUTION | FLAT<br>≥0.32                       | 0.34 |
|                                              | HEEL<br>(CONTACT ANGLE 7°)<br>≥0.28 | 0.31 |
| SRB<br>STEEL<br>+<br>GLYCEROL                | FLAT<br>≥0.18                       | 0.19 |
|                                              | HEEL<br>(CONTACT ANGLE 7°)<br>≥0.13 | 0.15 |

EN ISO 20344:2011