



EN ISO 20345:2011



POLAR
AVALON
88056-05L

S3 *CI HRO HI WR SRC

Taglie: 38-48
Peso: 860 gr.

Calzata: 11

Settori di utilizzo:
Costruzioni, Polivalente,
Montagna, Ind. Petroliera



CARATTERISTICHE

TOMAIA

MicroFiber TOP 1,8-2,0 mm
Tessuto H.T. Indemagiabile

FODERA

3D Air circulation 320 gr.

FOD. ANTISCIVOLO

DUALMICRO

SUOLETTA

Climaction-Fit 337

PUNTALE

Fiber cap SXT

RESISTENZA ALLA

PERFORAZIONE
KX Antiperforation PS

TIPOLOGIA

Stivale al polpaccio

SUOLA

PU-GOMMA VIBRAM-HRO-SRC

Suola resistente a 300°C per
contatto. Con spunterbo e miscela
studiata con VIBRAM per
performance di stabilità e grip.
Battistrada progettata per
penetrare meglio il terreno e
migliorare l'autopulizia della suola.
Con spunterbo antiusura

TECNOLOGIE

Suoletta Intercambiabile

337

climaction fit

Suoletta estraibile anatomica ed
ergonomica. Supporto in foam a
cellule aperte assorbente e
traspirante. Mantiene il piede
fresco. Termoformatura progettata
per un comfort eccezionale.



Elementi di Protezione



RESISTANT
TO 3.0 mm.
NAILS

fibercap sxt

Puntale composito, rinforzato con
fibra di vetro. Resistente > 200J.
Inserto non metallico resistente alla
perforazione più 1100N. Testato con
punta tronco conica di 3,0
mm. Protegge tutta la superficie del
piede. Flessibile e confortevole.



Stabilità Trasversale

dynamic HC control
technology

Struttura ergonomica rigida
interna. Accoglie il tallone regolando
l'appoggio del piede e il controllo
della caviglia nei movimenti
laterali. Trattiene la calzatura al piede,
evitando il fastidioso effetto scalzante



Stabilità Torsione



STABIL ACTIVE

Supporto in materiale plastico
rigido. Supporta il calcagno, il fiamme e
le articolazioni tarsali, mantenendo
invariato l'assorbimento di energia. Un
appoggio per il movimento naturale
del piede; fornendo confort e
maggiore stabilità.



Caratteristiche Elettriche

WED

Wire Electricity Discharge

Fettuccia con 4 filamenti di fibra di
carbonio, assicura i valori di
antistaticità tesati della calzatura nel
tempo



Altro

HDry

+WATERPROOF UPPER

Il sistema Hdry, attraverso la
membrana idrofiliica ad elevatissima
capacità di traspirazione, garantisce
un perfetto isolamento dall'acqua,
facilitando il mantenimento di
condizioni e comfort ideali per
l'utilizzatore.



SRC (SRA+SRB)



SOLE 88 PU - RUBBER		
SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥0.32	0.34
	HEEL (CONTACT ANGLE 1°) ≥0.28	0.31
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥0.18	0.19
	HEEL (CONTACT ANGLE 1°) ≥0.13	0.15

EN ISO 20344:2011