



EN ISO 20345:2011



POLAR CERVINO OUTDRY

88030-02L
**SB E P WRU HRO HI WR CI
SRC**
Taglie: 38-48
Peso: 850 gr.

Calzata: 11

Settori di utilizzo:

 Agricoltura e Giardinaggio,
 Montagna, Ambienti freddi,
 Special


CARATTERISTICHE

TOMAIA

 Pelle Pieno Fiore Hydro 1,8-2,0 mm
 Pelle nubuk Hydro
 Reflex insert

FODERA

L'isolamento PrimaLoft per calzature, in 100% poliestere riciclato da post-consumo, è specificatamente progettato per l'utilizzo ripetuto in condizioni estreme, offrendo protezione dal freddo e dal clima umido sotto compressione.

FOD. ANTISCIVOLO DUALMICRO

SUOLETTA Dual insulation

PUNTALE Fiber cap SXT

RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE KX Antiperforation PS

TIPOLOGIA

Stivale al polpaccio

SUOLA

PU-GOMMA VIBRAM- ICETREK

Nuova miscela ICETREK studiata con VIBRAM per performance di stabilità e grip sui terreni ghiacciati. Resistente a 300°C per contatto. Battistrada autopulente, scolpito per affrontare meglio tutti i terreni. Con spunterbo antiusura

TECNOLOGIE

Suoletta Intercambiabile



Suoletta ideale per l'inverno e per calzature con protezione dal freddo "CI". Composta da un feltro, ad alta resistenza e assorbimento che mantiene asciutto e caldo il piede, e un film "alluminizzato" per l'isolamento del piede dal fondo.



Elementi di Protezione



Puntaletto composito, rinforzato con fibra di vetro. Resistente > 200J. Inserto non metallico resistente alla perforazione più 1100N. Testato con punta tronco conica di 3,0 mm. Protegge tutta la superficie del piede. Flessibile e confortevole.



Stabilità Trasversale

dynamic HC control
 technology

Struttura ergonomica rigida interna. Accoglie il tallone regolando l'appoggio del piede e il controllo della caviglia nei movimenti laterali. Trattiene la calzatura al piede, evitando il fastidioso effetto scalzante



Stabilità Torsione

FULL STABILITY CONTACT

Supporto in materiale plastico rigido. Supporta completamente tutto il piede, comprese le articolazioni tarsali, mantenendo invariato l'assorbimento di energia. Un appoggio importante per lavori in dislivello con maggiore stabilità.




Caratteristiche Elettriche

NON ANTISTATICO Calzatura non antistatica

Altro



L'isolamento PrimaLoft per calzature, in 100% poliestere riciclato da post-consumo, è specificatamente progettato per l'utilizzo ripetuto in condizioni estreme, offrendo protezione dal freddo e dal clima umido sotto compressione.



SRC (SRA+SRB)



SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥ 0.32	0.50
	HEEL (CONTACT ANGLE °) ≥ 0.28	0.32
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥ 0.18	0.22
	HEEL (CONTACT ANGLE °) ≥ 0.13	0.14

EN ISO 20344:2011