



EN ISO 20345:2011


 POLAR
EMPIRE
 88169-00L

S3 HRO HI WR CI SRC
Taglie: 38-48
Peso: 850 gr.

Calzata: 11

Settori di utilizzo:
 Costruzioni, Agricoltura e
 Giardinaggio, Montagna, Ambienti
 freddi


CARATTERISTICHE

TOMAIA

 Pelle P.F. Anilina Hydro 1,8-2,0
 mm
 Pelle Pieno Fiore Hydro
 Reflex insert

FODERA

 3D Air circulation 320 gr.
 Pelliccia Vera Lana Polar

FOD. ANTISCIVOLO
 DUALMICRO

SUOLETTA

Dual Insulation 2.0

PUNTALE

Fiber cap SXT

RESISTENZA ALLA
PERFORAZIONE

KX Antiperforation PS

TIPOLOGIA

Stivale invernale

SUOLA

PU-GOMMA VIBRAM-HRO-SRC

 Suola resistente a 300°C per
 contatto. Con spunterbo e miscela
 studiata con VIBRAM per
 performance di stabilità e grip.
 Battistrada progettata per
 penetrare meglio il terreno e
 migliorare l'autopulizia della suola.
 Con spunterbo antiusura

TECNOLOGIE

Suoletta Intercambiabile


 Suoletta in materiale riciclato ideale
 per calzature con protezione dal
 freddo. La presenza di feltro con un
 film "alluminizzato" per l'isolamento
 dal fondo rende il piede asciutto e
 caldo.


Elementi di Protezione


 Puntaletto composito, rinforzato con
 fibra di vetro. Resistente > 200J.
 Inserto non metallico resistente alla
 perforazione più 1100N. Testato con
 punta tronco conica di 3,0
 mm. Protegge tutta la superficie del
 piede. Flessibile e confortevole.


Stabilità Trasversale

dynamic H C control
 technology

 Struttura ergonomica rigida
 interna. Accoglie il tallone regolando
 l'appoggio del piede e il controllo
 della caviglia nei movimenti
 laterali. Trattiene la calzatura al piede,
 evitando il fastidioso effetto scalzante


Stabilità Torsione

STABIL • ACTIVE

 Supporto in materiale plastico
 rigido. Supporta il calcagno, il fiamme e
 le articolazioni tarsali, mantenendo
 invariato l'assorbimento di energia. Un
 appoggio per il movimento naturale
 del piede; fornendo confort e
 maggiore stabilità.


Caratteristiche Elettriche



Wire Electricity Discharge

 Fettuccia con 4 filamenti di fibra di
 carbonio, assicura i valori di
 antistaticità tesati della calzatura nel
 tempo


Altro


 Il sistema Hdry, attraverso la
 membrana idroflica ad elevatissima
 capacità di traspirazione, garantisce
 un perfetto isolamento dall'acqua,
 facilitando il mantenimento di
 condizioni e comfort ideali per
 l'utilizzatore.


SRC (SRA+SRB)



SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	SOLE 88 PU - RUBBER	
FLAT ≥0.32	0.34	
HEEL (CONTACT ANGLE °) ≥0.28	0.31	
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥0.18	0.19
	HEEL (CONTACT ANGLE °) ≥0.13	0.15

EN ISO 20344:2011