



EN ISO 20345:2011



POLAR

TERRANOVA
88128-13L
SB E P WRU HRO HI WR CI SRC
Taglie: 38-48

Peso: 890 gr.

Calzata: 11

Settori di utilizzo:

Costruzioni, Agricoltura e Giardinaggio, Montagna, Ambienti freddi



CARATTERISTICHE

TOMAIA

Pelle P.F. Anilina Hydro 1,8-2,0 mm
Pelle Pieno Fiore Hydro
Pelle Pieno Fiore Hydro

FODERA

L'isolamento PrimaLoft per calzature, in 100% poliestere riciclato da post-consumo, è specificatamente progettato per l'utilizzo ripetuto in condizioni estreme, offrendo protezione dal freddo e dal clima umido sotto compressione.

SUOLETTA

Dual Insulation 2.0

PUNTALE

Fiber cap SXT

RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE

KX Antiperforation PS

TIPOLOGIA

Stivale invernale

SUOLA

PU-GOMMA VIBRAM- ICETREK

Nuova miscela ICETREK studiata con VIBRAM per performance di stabilità e grip sui terreni ghiacciati. Resistente a 300°C per contatto. Battistrada autopulente, scolpito per affrontare meglio tutti i terreni. Con spunterbo antiusura

TECNOLOGIE

Suoletta Intercambiabile



Suoletta in materiale riciclato ideale per calzature con protezione dal freddo. La presenza di feltro con un film "alluminizzato" per l'isolamento dal fondo rende il piede asciutto e caldo.



Elementi di Protezione


RESISTANT TO 3.0 mm. NAILS
fibercap sxt

Puntale composito, rinforzato con fibra di vetro. Resistente > 200J. Inserto non metallico resistente alla perforazione più 1100N. Testato con punta tronco conica di 3,0 mm. Protegge tutta la superficie del piede. Flessibile e confortevole.



Stabilità Trasversale

dynamic H C control
technology

Struttura ergonomica rigida interna. Accoglie il tallone regolando l'appoggio del piede e il controllo della caviglia nei movimenti laterali. Trattiene la calzatura al piede, evitando il fastidioso effetto scalzante



Stabilità Torsione

STABIL • ACTIVE

Supporto in materiale plastico rigido. Supporta il calcagno, il fiamme e le articolazioni tarsali, mantenendo invariato l'assorbimento di energia. Un appoggio per il movimento naturale del piede; fornendo confort e maggiore stabilità.



Caratteristiche Elettriche

NON ANTISTATICO Calzatura non antistatica

Altro

DUAL MICRO DRY WICK

Microfibra in doppio strato antiscalfante resistente fino a 200.000 cicli. Rende la calzatura più confortevole bloccando il piede durante l'uso.

SRC (SRA+SRB)



SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥0.32 HEEL (CONTACT ANGLE °°) ≥0.28	0.50 0.32
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥0.18 HEEL (CONTACT ANGLE °°) ≥0.13	0.22 0.14

EN ISO 20344:2011