sixton SAFETY SHOES peak

**EN ISO 20345:2022**

RESOLUTE

# ANVERSA BOA

**45553-00L**

**S7S FO HI *CI SC HRO SR**

**Taglie:** 36-48
**Peso:** 760 gr.

**Calzata:** 11

**Settori di utilizzo:**
Costruzioni, Carpenteria, Metalmeccanica, Special

## CARATTERISTICHE

**TOMAIA**
Pelle Pieno Fiore Hydro 1,8-2,0 mm
Reflex insert

**FODERA**
3D Green Air 320 gr.

**FOD. ANTISCIVOLO**
DUALMICRO

**SUOLETTA**
QRS02 Green

**PUNTALE**
Fiber cap SXT

**RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE**
KX Antiperforation recycled PS

**TIPOLOGIA**
Calzatura alla Caviglia

**SUOLA**
**PU-GOMMA VIBRAM ECOSTEP PRO-HRO-SR**
Suola con spunterbo antiusura.Battistrada in gomma VIBRAM RICICLATA (≥30%) resistente a 300° C per contatto (HRO), agli oli.Disegno del battistrada autopulente, con Standard Antislip SR.

**Lunghezza filo Boa®**
L+1 - 115cm

S | A | E | FO | WPA | PS (Ø=3 mm) | HI | *CI (AVAILABLE) | WR | SC | HRO | SR

**PU - RUBBER**
SOLE 45

SLIP RESISTANCE
EN ISO 20344:2021

| | | |
|---|---|---|
| **BASIC** CERAMIC WITH NALS | FORWARD HEEL SLIP ≥ 0.31 | 0,45 |
| | BACKWARD FOREPART SLIP ≥ 0.36 | 0,47 |
| **SR** CERAMIC WITH GLYCERINE | FORWARD HEEL SLIP ≥ 0.19 | 0,28 |
| | BACKWARD FOREPART SLIP ≥ 0.22 | 0,25 |

## TECNOLOGIE

### Suoletta Intercambiabile

QRS02 GREEN

Suoletta anatomica traspirante. Tessuto resistente con foam a celle aperte riciclate. Assorbe gli urti e diminuisce l'affaticamento. Elimina il sudore con la sua alta capacità di farlo evaporare. Confort continuo per mesi e mesi di uso.

### Elementi di Protezione

KX GREEN RESISTANT TO 3.0 mm. NAILS — fibercap sxt

Puntale composito, rinforzato con fibra di vetro.Resistente > 200J. Inserto non metallico riciclato resistente alla perforazione più 1100N.Testato con punta tronco conica di 3,0 mm.Protegge tutta la superficie del piede.Flessibile e confortevole.

### Stabilità Trasversale

dynamic HC control technology

Struttura ergonomica rigida interna.Accoglie il tallone regolando l'appoggio del piede e il controllo della caviglia nei movimenti laterali.Trattiene la calzatura al piede, evitando il fastidioso effetto scalzante

### Stabilità Torsione

metatarsal protection

Protezione anatomica in materiale D3O , resistente fino a 100 Joule, per proteggere il metatarso da cadute di lamiere o simili.

### Caratteristiche Elettriche

ESD

Le calzature ESD tendono a scaricare l'elettricità statica e a evitare di danneggiare gli oggetti circostanti; sono progettate in conformità alle norme: IEC EN 61340-5-1:2016 - IEC EN 61340-4-3:2018 - IEC EN 61340-4-5:2018.

### Altro

HDry + WATERPROOF UPPER

Il sistema Hdry, attraverso la membrana idrofilica ad elevatissima capacità di traspirazione, garantisce un perfetto isolamento dall'acqua, facilitando il mantenimento di condizioni e comfort ideali per l'utilizzatore.

**Maspica Srl a Socio Unico** Via Einstein,6 - 35020 Casalserugo - Padova / Italy - Cap. Soc. 1.050.000 i.v. - cod. fisc. e Reg. Imp. 04009100282 p. iva IT04009100282
C.C.I.A.A./R.E.A.354572 tel. +39 049 8740771 fax +39 049 8741376 www.sixton.it - info@maspica.it

Questo documento è di proprietà di Maspica Srl a Socio Unico, che si riserva di modificarne i contenuti. È vietata ogni riproduzione, anche parziale