sixton SAFETY SHOES peak

**EN ISO 20345:2011**

RESOLUTE

# BRAVE

**43453-01L**

**S3 SRC *CI AVAILABLE**

**Taglie:** 36-48
**Peso:** 600 gr.

**Calzata:** 11

**Settori di utilizzo:**
Polivalente, Logistica e Industria leggera, Componentistica e Automotive, Aree ESD

## CARATTERISTICHE

**TOMAIA**
Pelle Fiore bottalato Hydro 1,8-2,0 mm

**FODERA**
3D Green Air 320 gr.

**FOD. ANTISCIVOLO**
DUALMICRO

**SUOLETTA**
Qrs01

**PUNTALE**
Fiber cap SXT

**RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE**
KX Antiperforation PS

**TIPOLOGIA**
Calzatura Bassa

**SUOLA**
**PU / PU ESD-PLUS SRC**
Suola PU bi-densità,Battistrada e intersuola con mescola ESD.Per l'impiego a contatto con apparecchiature elettroniche sensibili.Leggera e confortevole,molto versatile.alta tenuta allo scivolamento.Standard Antislip SRC.

S E FO A WRU P SRC CI AVAILABLE

**SRC** (SRA+SRB)

SOLE 43
**PU - PU**

| | | |
|---|---|---|
| SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION | FLAT ≥0.32 | 0.39 |
| | HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.28 | 0.40 |
| SRB STEEL + GLYCEROL | FLAT ≥0.18 | 0.24 |
| | HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.13 | 0.23 |

EN ISO 20344:2011

## TECNOLOGIE

**Suoletta Intercambiabile**

QRS01

Suoletta anatomica traspirante. Tessuto resistente con foam a celle aperte riciclate. Assorbe gli urti e diminuisce l'affaticamento. Elimina il sudore con la sua alta capacità di farlo evaporare. Confort continuo per mesi e mesi di uso.

**Elementi di Protezione**

KX RESISTANT TO 3.0 mm. NAILS — fibercap SXT

Puntale composito, rinforzato con fibra di vetro.Resistente > 200J. Inserto non metallico resistente alla perforazione più 1100N.Testato con punta tronco conica di 3,0 mm.Protegge tutta la superficie del piede.Flessibile e confortevole.

**Stabilità Trasversale**

dynamic HC control technology

Struttura ergonomica rigida interna.Accoglie il tallone regolando l'appoggio del piede e il controllo della caviglia nei movimenti laterali.Trattiene la calzatura al piede, evitando il fastidioso effetto scalzante

**Stabilità Torsione**

STABIL•ACTIVE

Supporto in materiale plastico rigido.Supporta il calcagno,il famice e le articolazioni tarsali,mantenendo invariato l'assorbimento di energia.Un appoggio per il movimento naturale del piede; fornendo confort e maggiore stabilità.

**Caratteristiche Elettriche**

Le calzature ESD tendono a scaricare l'elettricità statica e a evitare di danneggiare gli oggetti circostanti; sono progettate in conformità alle norme: IEC EN 61340-5-1:2016 - IEC EN 61340-4-3:2018 - IEC EN 61340-4-5:2018.

**Altro**

D30 PROGRESSIVE CUSHIONING AND ADAPTIVE STABILITY

Polimeri di ultima generazione con caratteristiche di assorbimento e dissipazione di energia notevoli. Ammortizzazione e stabilità, sicurezza e antifaticamento costanti e testate nel tempo

**Maspica Srl a Socio Unico** Via Einstein,6 - 35020 Casalserugo - Padova / Italy - Cap. Soc. 1.050.000 i.v. - cod. fisc. e Reg. Imp. 04009100282 p. iva IT04009100282
C.C.I.A.A./R.E.A.354572 tel. +39 049 8740771 fax +39 049 8741376 www.sixton.it - info@maspica.it

Questo documento è di proprietà di Maspica Srl a Socio Unico, che si riserva di modificarne i contenuti. È vietata ogni riproduzione, anche parziale