EN ISO 20345:2011

RESOLUTE

FORZA HIGH DIELECTRIC

43469-03L

SB E FO P WRU SRC *CI AVAILABLE

Taglie: 36-48
Peso: 650 gr.

Calzata: 11

Settori di utilizzo:
Rischio elettrico-Elettricista

CARATTERISTICHE

TOMAIA
MicroFiber Suede 1,8-2,0 mm
Mesh H.T. Indemagliabile

FODERA
3D Green Air 320 gr.

FOD. ANTISCIVOLO
DUALMICRO

SUOLETTA
Qrs01 Dielectric

PUNTALE
Fiber cap SXT

RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
Non metallico Resistente al chiodo da 3.0 mm.-Metodo "X", non conduttivo

TIPOLOGIA
Calzatura alla Caviglia

SUOLA
PU / PU DIELECTRIC SRC
Suola PU bi-densità, Battistrada e intersuola con mescola dielettrica. Leggera e confortevole, molto versatile, alta tenuta allo scivolamento. Non usare se presenti esplosivi o gas.

S E FO WRU P SRC CI AVAILABLE

SRC (SRA+SRB)

		SOLE 43 PU - PU
SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥0.32	0.39
	HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.28	0.40
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥0.18	0.24
	HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.13	0.23

EN ISO 20344:2011

TECNOLOGIE

Suoletta Intercambiabile

QRS01 DIELECTRIC

Suoletta anatomica traspirante "non conduttiva". Tessuto resistente e foam a celle aperte riciclate. Assorbe gli urti e diminuisce l'affaticamento.Alta capacità di evaporazione del sudore. Confort continuo per mesi e mesi di uso.

Elementi di Protezione

KX RESISTANT TO 3.0 mm. NAILS DIELECTRIC fibercap sxt

Puntale composito, rinforzato con fibra di vetro.Resistente > 200J. Inserto non metallico resistente alla perforazione più 1100N. Testato con punta tronco conica di 3,0 mm.Protegge tutta la superficie del piede. Flessibile e confortevole.

Stabilità Trasversale

dynamic HC control technology

Struttura ergonomica rigida interna.Accoglie il tallone regolando l'appoggio del piede e il controllo della caviglia nei movimenti laterali.Trattiene la calzatura al piede, evitando il fastidioso effetto scalzante

Stabilità Torsione

STABIL•ACTIVE

Supporto in materiale plastico rigido.Supporta il calcagno,il famice e le articolazioni tarsali,mantenendo invariato l'assorbimento di energia.Un appoggio per il movimento naturale del piede; fornendo confort e maggiore stabilità.

Caratteristiche Elettriche

DIELECTRIC

Suola resistente a shock elettrico fino 18000V all'asciutto,con picco max di dispersione di 1.0 mA, metodo standard CSA Z195-14. Dispositivo di protezione secondaria da usare in aggiunta ai dispositivi primari.Non usare se presenti esplosivi o gas.

Altro

D30 PROGRESSIVE CUSHIONING AND ADAPTIVE STABILITY

Polimeri di ultima generazione con caratteristiche di assorbimento e dissipazione di energia notevoli. Ammortizzazione e stabilità, sicurezza e antifaticamento costanti e testate nel tempo

Maspica Srl a Socio Unico Via Einstein,6 - 35020 Casalserugo - Padova / Italy - Cap. Soc. 1.050.000 i.v. - cod. fisc. e Reg. Imp. 04009100282 p. iva IT04009100282
C.C.I.A.A./R.E.A.354572 tel. +39 049 8740771 fax +39 049 8741376 www.sixton.it - info@maspica.it

Questo documento è di proprietà di Maspica Srl a Socio Unico, che si riserva di modificarne i contenuti. È vietata ogni riproduzione, anche parziale