sixton SAFETY SHOES peak

EN ISO 20345:2011

RESOLUTE

TEMPRA BOA

43483-00L

S1P SRC

Taglie: 36-48
Peso: 640 gr.

Calzata: 11

Settori di utilizzo:
Edilizia di finitura, Logistica e Industria leggera, Componentistica e Automotive, Aree ESD

CARATTERISTICHE

TOMAIA
Crosta Scamosciata Bottalata
Hydro 1,8-2,0 mm
Recycled Digitex Hydro Airy
Reflex insert
Recycled Digitex Airy

FODERA
3D Green Air 320 gr.

FOD. ANTISCIVOLO
DUALMICRO

SUOLETTA
QRS02 Green

PUNTALE
Fiber cap SXT

RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
KX Antiperforation recycled PS

TIPOLOGIA
Calzatura Bassa

SUOLA
PU / PU ESD-PLUS SRC
Suola PU bi-densità,Battistrada e intersuola con mescola ESD.Per l'impiego a contatto con apparecchiature elettroniche sensibili.Leggera e confortevole,molto versatile.alta tenuta allo scivolamento.Standard Antislip SRC.

Lunghezza filo Boa®
L6 - 75cm

S E FO A AIRY P SRC

SRC (SRA+SRB)

		SOLE 43 PU - PU
SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥0.32	0.39
	HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.28	0.40
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥0.18	0.24
	HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.13	0.23

EN ISO 20344:2011

TECNOLOGIE

Suoletta Intercambiabile

QRS02 GREEN

Suoletta anatomica traspirante. Tessuto resistente con foam a celle aperte riciclate. Assorbe gli urti e diminuisce l'affaticamento. Elimina il sudore con la sua alta capacità di farlo evaporare. Confort continuo per mesi e mesi di uso.

Elementi di Protezione

KX GREEN RESISTANT TO 3.0 mm. NAILS — fibercap SXT

Puntale composito, rinforzato con fibra di vetro.Resistente > 200J. Inserto non metallico riciclato resistente alla perforazione più 1100N.Testato con punta tronco conica di 3,0 mm.Protegge tutta la superficie del piede.Flessibile e confortevole.

Stabilità Trasversale

dynamic HC control technology

Struttura ergonomica rigida interna.Accoglie il tallone regolando l'appoggio del piede e il controllo della caviglia nei movimenti laterali.Trattiene la calzatura al piede, evitando il fastidioso effetto scalzante

Stabilità Torsione

STABIL•ACTIVE

Supporto in materiale plastico rigido.Supporta il calcagno,il famice e le articolazioni tarsali,mantenendo invariato l'assorbimento di energia.Un appoggio per il movimento naturale del piede; fornendo confort e maggiore stabilità.

Caratteristiche Elettriche

ESD

Le calzature ESD tendono a scaricare l'elettricità statica e a evitare di danneggiare gli oggetti circostanti; sono progettate in conformità alle norme: IEC EN 61340-5-1:2016 - IEC EN 61340-4-3:2018 - IEC EN 61340-4-5:2018.

Altro

GREEN SOLUTION

La proposta green di SIXTON PEAK® . RESOLUTE GREEN contiene oltre il 40% di prodotti riciclati certificati GRS con origini pre e post-consumer (rapporto calcolato sulla superficie della tomaia)

Maspica Srl a Socio Unico Via Einstein,6 - 35020 Casalserugo - Padova / Italy - Cap. Soc. 1.050.000 i.v. - cod. fisc. e Reg. Imp. 04009100282 p. iva IT04009100282
C.C.I.A.A./R.E.A.354572 tel. +39 049 8740771 fax +39 049 8741376 www.sixton.it - info@maspica.it

Questo documento è di proprietà di Maspica Srl a Socio Unico, che si riserva di modificarne i contenuti. È vietata ogni riproduzione, anche parziale