



EN ISO 20345:2011


RESOLUTE
TEMPRA
43461-06L
S1P SRC
Taglie: 36-48

Peso: 620 gr.

Calzata: 11

Settori di utilizzo:

Polivalente, Edilizia di finitura,
Logistica e Industria leggera, Aree
ESD


CARATTERISTICHE

TOMAIA

Crosta Scamosciata Bottalata
Hydro 1,8-2,0 mm
Reflex insert
Recycled Digitex Hydro Airy

FODERA

3D Green Air 320 gr.

FOD. ANTISCIVOLO
DUALMICRO

SUOLETTA

QRS02 Green

PUNTALE

Fiber cap SXT

RESISTENZA ALLA
PERFORAZIONE

KX Antiperforation recycled PS

TIPOLOGIA

Calzatura Bassa

SUOLA

PU / PU ESD-PLUS SRC

Suola PU bi-densità, Battistrada e
intersuola con mescola ESD. Per
l'impiego a contatto con
apparecchiature elettroniche
sensibili. Leggera e
confortevole, molto versatile. alta
tenuta allo scivolamento. Standard
Antislip SRC.

TECNOLOGIE

Suoletta Intercambiabile

QRS02
GREEN

Suoletta anatomica traspirante.
Tessuto resistente con foam a celle
aperte riciclate. Assorbe gli urti e
diminuisce l'affaticamento. Elimina il
sudore con la sua alta capacità di farlo
evaporare. Confort continuo per mesi
e mesi di uso.


Elementi di Protezione

KX
GREEN
RESISTANT
TO 3.0 mm.
NAILS
fibercap sxt

Puntale composito, rinforzato con
fibra di vetro. Resistente > 200J.
Inserto non metallico riciclato
resistente alla perforazione più
1100N. Testato con punta tronco
conica di 3,0 mm. Protegge tutta la
superficie del piede. Flessibile e
confortevole.


Stabilità Trasversale

dynamic HC control
technology

Struttura ergonomica rigida
interna. Accoglie il tallone regolando
l'appoggio del piede e il controllo
della caviglia nei movimenti
laterali. Trattiene la calzatura al piede,
evitando il fastidioso effetto scalzante


Stabilità Torsione

STABIL • ACTIVE

Supporto in materiale plastico
rigido. Supporta il calcagno, il falcide e
le articolazioni tarsali, mantenendo
invariato l'assorbimento di energia. Un
appoggio per il movimento naturale
del piede; fornendo confort e
maggiore stabilità.


Caratteristiche Elettriche


Le calzature ESD tendono a scaricare
l'elettricità statica e a evitare di
danneggiare gli oggetti circostanti;
sono progettate in conformità alle
norme: IEC EN 61340-5-1:2016 - IEC
EN 61340-4-3:2018 - IEC EN
61340-4-5:2018.

Altro


GREEN
SOLUTION

La proposta green di SIXTON PEAK®.
RESOLUTE GREEN contiene oltre il
40% di prodotti riciclati certificati GRS
con origini pre e post-consumer
(rapporto calcolato sulla superficie
della tomaia)


SRC (SRA+SRB)



SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥0.32 HEEL (CONTACT ANGLE °°) ≥0.28	0.39
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥0.18 HEEL (CONTACT ANGLE °°) ≥0.13	0.24
		0.23

EN ISO 20344:2011