sixton SAFETY SHOES peak

EN ISO 20345:2022

RESOLUTE

TENACE BOA

45524-00L

S7S FO HI CI SC HRO SR

Taglie: 36-48
Peso: 850 gr.

Calzata: 11

Settori di utilizzo:
Costruzioni, Agricoltura e Giardinaggio, Montagna, Carpenteria

CARATTERISTICHE

TOMAIA
Pelle Pieno Fiore Hydro 1,8-2,0 mm
Tessuto H.T. Indemagliabile
Reflex insert

FODERA
Pelliccia Vera Lana Polar

FOD. ANTISCIVOLO
DUALMICRO

SUOLETTA
Dual Insulation 2.0

PUNTALE
Fiber cap SXT

RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
KX Antiperforation PS

TIPOLOGIA
Stivale al polpaccio

SUOLA
PU-GOMMA VIBRAM ECOSTEP PRO-HRO-SR
Suola con spunterbo antiusura.Battistrada in gomma VIBRAM RICICLATA (≥30%) resistente a 300° C per contatto (HRO), agli oli.Disegno del battistrada autopulente, con Standard Antislip SR.

Lunghezza filo Boa®
L+1 - 100cm Top - 85cm Bottom

S A E FO WPA PS HI CI WR SC HRO SR

PU - RUBBER
SOLE 45

SLIP RESISTANCE
EN ISO 20344:2021

BASIC CERAMIC WITH NALS	FORWARD HEEL SLIP ≥ 0.31	0,45
	BACKWARD FOREPART SLIP ≥ 0.36	0,47
SR CERAMIC WITH GLYCERINE	FORWARD HEEL SLIP ≥ 0.19	0,28
	BACKWARD FOREPART SLIP ≥ 0.22	0,25

TECNOLOGIE

Suoletta Intercambiabile

DUAL INSULATION 2.0

Suoletta in materiale riciclato ideale per calzature con protezione dal freddo. La presenza di feltro con un film "alluminizzato" per l'isolamento dal fondo rende il piede asciutto e caldo.

Elementi di Protezione

KX RESISTANT TO 3.0 mm. NAILS — fibercap sxt

Puntale composito, rinforzato con fibra di vetro.Resistente > 200J. Inserto non metallico resistente alla perforazione più 1100N.Testato con punta tronco conica di 3,0 mm.Protegge tutta la superficie del piede.Flessibile e confortevole.

Stabilità Trasversale

dynamic HC control technology

Struttura ergonomica rigida interna.Accoglie il tallone regolando l'appoggio del piede e il controllo della caviglia nei movimenti laterali.Trattiene la calzatura al piede, evitando il fastidioso effetto scalzante

Stabilità Torsione

STABIL•ACTIVE

Supporto in materiale plastico rigido.Supporta il calcagno,il famice e le articolazioni tarsali,mantenendo invariato l'assorbimento di energia.Un appoggio per il movimento naturale del piede; fornendo confort e maggiore stabilità.

Caratteristiche Elettriche

WED
Wire Electricity Discharge

Fettuccia con 4 filamenti di fibra di carbonio, assicura i valori di antistaticità tesati della calzatura nel tempo

Altro

D3O® PROGRESSIVE CUSHIONING AND ADAPTIVE STABILITY

Polimeri di ultima generazione con caratteristiche di assorbimento e dissipazione di energia notevoli. Ammortizzazione e stabilità, sicurezza e antifaticamento costanti e testate nel tempo

Maspica Srl a Socio Unico Via Einstein,6 - 35020 Casalserugo - Padova / Italy - Cap. Soc. 1.050.000 i.v. - cod. fisc. e Reg. Imp. 04009100282 p. iva IT04009100282
C.C.I.A.A./R.E.A.354572 tel. +39 049 8740771 fax +39 049 8741376 www.sixton.it - info@maspica.it

Questo documento è di proprietà di Maspica Srl a Socio Unico, che si riserva di modificarne i contenuti. È vietata ogni riproduzione, anche parziale