



EN ISO 20345:2022


RESOLUTE
TENACE BOA
45524-02L
S7S FO HI CI SC HRO SR
Taglie: 36-48
Peso: 850 gr.

Calzata: 11

Settori di utilizzo:
 Costruzioni, Agricoltura e
 Giardinaggio, Montagna,
 Carpenteria

CARATTERISTICHE
TOMAIA

 Pelle Pieno Fiore Hydro 1,8-2,0
 mm
 Tessuto H.T. Indemagliabile
 Reflex insert

FODERA

Pelliccia Vera Lana Polar

FOD. ANTISCIVOLO
DUALMICRO
SUOLETTA

Dual Insulation 2.0

PUNTALE

Fiber cap SXT

RESISTENZA ALLA
PERFORAZIONE

KX Antiperforation recycled PS

TIPOLOGIA

Stivale al polpaccio

SUOLA
PU-GOMMA VIBRAM ECOSTEP
PRO-HRO-SR

 Suola con spunterbo
 antiusura. Battistrada in gomma
 VIBRAM RICICLATA (≥30%)
 resistente a 300° C per contatto
 (HRO), agli oli. Disegno del
 battistrada autopulente, con
 Standard Antislip SR.

Lunghezza filo Boa®

L+1 - 100cm Top - 85cm Bottom

TECNOLOGIE
Suoletta Intercambiabile

 Suoletta in materiale riciclato ideale
 per calzature con protezione dal
 freddo. La presenza di feltro con un
 film "alluminizzato" per l'isolamento
 dal fondo rende il piede asciutto e
 caldo.

Elementi di Protezione

 RESISTANT
 TO 3.0 mm.
 NAILS

fibercap sxt

 Puntaletto composito, rinforzato con
 fibra di vetro. Resistente > 200J.
 Inserto non metallico resistente alla
 perforazione più 1100N. Testato con
 punta tronco conica di 3,0
 mm. Protegge tutta la superficie del
 piede. Flessibile e confortevole.

Stabilità Trasversale
dynamic HC control
 technology

 Struttura ergonomica rigida
 interna. Accoglie il tallone regolando
 l'appoggio del piede e il controllo
 della cavaglia nei movimenti
 laterali. Trattiene la calzatura al piede,
 evitando il fastidioso effetto scalzante

Stabilità Torsione

STABIL ACTIVE

 Supporto in materiale plastico
 rigido. Supporta il calcagno, il fiamme e
 le articolazioni tarsali, mantenendo
 invariato l'assorbimento di energia. Un
 appoggio per il movimento naturale
 del piede; fornendo confort e
 maggiore stabilità.

PU - RUBBER

SOLE 45


SLIP RESISTANCE

EN ISO 20344:2021

	FORWARD HEEL SLIP ≥ 0.31	0,45	
BASIC CERAMIC WITH NALS	BACKWARD FOREPART SLIP ≥ 0.36	0,47	
	FORWARD HEEL SLIP ≥ 0.19	0,28	
SR CERAMIC WITH GLYCERINE	BACKWARD FOREPART SLIP ≥ 0.22	0,25	

Caratteristiche Elettriche


Wire Electricity Discharge

 Fettuccia con 4 filamenti di fibra di
 carbonio, assicura i valori di
 antistaticità tesati della calzatura nel
 tempo

Altro

 Il sistema Hdry, attraverso la
 membrana idrofiliica ad elevatissima
 capacità di traspirazione, garantisce
 un perfetto isolamento dall'acqua,
 facilitando il mantenimento di
 condizioni e comfort ideali per
 l'utilizzatore.
