



EN ISO 20345:2022



SCOUT

**LAVAREDO**
**30407-01L**
**S7S FO HI CI SC HRO SR**
**Taglie:** 36-50

**Peso:** 830 gr.

**Calzata:** 11

**Settori di utilizzo:**

 Costruzioni, Montagna,  
 Agricoltura e Giardinaggio,  
 Carpenteria


## CARATTERISTICHE

### TOMAIA

 MicroFiber Suede 1,8-2,0 mm  
 Tessuto H.T. Indemagiabile  
 MicroFiber TOP 1,8-2,0 mm  
 Pelle Pieno Fiore Hydro  
 Reflex insert  
 Tessuto H.T. Indemagiabile

### FODERA

 3D Air circulation 320 gr.  
 L'isolamento PrimaLoft per calzature, in 100% poliestere riciclato da post-consumo, è specificatamente progettato per l'utilizzo ripetuto in condizioni estreme, offrendo protezione dal freddo e dal clima umido sotto compressione.

### FOD. ANTISCIVOLO

DUALMICRO

### SUOLETTA

Dual insulation

### PUNTALE

Alu SXT 2.0 Toe cap

### RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE

KX Antiperforation PS

### TIPOLOGIA

Calzatura alla Caviglia

### SUOLA

#### PU-GOMMA VIBRAM-FIRE&ICE

Intersuola in PU espanso leggera e confortevole. Spunterbo a protezione modulare della tomaia. Battistrada in gomma VIBRAM Fire &amp; ICE per performance a tutte le temperature. Disegno autopulente, con particolare grip SRC.

## TECNOLOGIE

### Suoletta Intercambiabile



Suoletta ideale per l'inverno e per calzature con protezione dal freddo "CI". Composta da un feltro, ad alta resistenza e assorbimento che mantiene asciutto e caldo il piede, e un film "alluminizzato" per l'isolamento del piede dal fondo.



### Elementi di Protezione


 RESISTANT  
 TO 3.0 mm.  
 NAILS

**alu-sxt2.0**  
 aluminium

Puntale "Alu Sxt 2.0" a spessori variabili resistente a 200J. Inserto resistente alla perforazione fino a 1100N. Testato con punta tronco conica di 3,0 mm.; protegge su tutta la superficie della pianta del piede. Flessibile e confortevole.



### Stabilità Trasversale

**dynamic HC control**  
 technology

Struttura ergonomica rigida interna. Accoglie il tallone regolando l'appoggio del piede e il controllo della caviglia nei movimenti laterali. Trattiene la calzatura al piede, evitando il fastidioso effetto scalzante



### Stabilità Torsione

**STABIL•ACTIVE**

Supporto in materiale plastico rigido. Supporta il calcagno, il fiamme e le articolazioni tarsali, mantenendo invariato l'assorbimento di energia. Un appoggio per il movimento naturale del piede; fornendo confort e maggiore stabilità.



### Caratteristiche Elettriche



Wire Electricity Discharge


Fettuccia con 4 filamenti di fibra di carbonio, assicura i valori di antistaticità tesati della calzatura nel tempo



### Altro



L'isolamento PrimaLoft per calzature, in 100% poliestere riciclato da post-consumo, è specificatamente progettato per l'utilizzo ripetuto in condizioni estreme, offrendo protezione dal freddo e dal clima umido sotto compressione.



### PU - RUBBER

SOLE 30

### SLIP RESISTANCE

EN ISO 20344:2021

| BASIC<br>CERAMIC WITH<br>NALS   | FORWARD<br>HEEL SLIP<br>≥ 0.31      | 0,32 |  |
|---------------------------------|-------------------------------------|------|--|
|                                 | BACKWARD<br>FOREPART SLIP<br>≥ 0.36 | 0,42 |  |
| SR<br>CERAMIC WITH<br>GLYCERINE | FORWARD<br>HEEL SLIP<br>≥ 0.19      | 0,19 |  |
|                                 | BACKWARD<br>FOREPART SLIP<br>≥ 0.22 | 0,22 |  |