sixton SAFETY SHOES peak

EN ISO 20345:2011

SCOUT

ORTLES BOA®

30475-00L

S3 HRO HI WR CI SRC

Taglie: 36-50
Peso: 770 gr.

Calzata: 11

Settori di utilizzo:
Polivalente, Costruzioni, Carpenteria, Agricoltura e Giardinaggio

CARATTERISTICHE

TOMAIA
MicroFiber Suede 1,8-2,0 mm
Tessuto H.T. Indemagliabile
MicroFiber TOP 1,8-2,0 mm
Reflex insert
MicroFiber Suede 1,6-1,8 mm

FODERA
3D Air circulation 320 gr.

FOD. ANTISCIVOLO
DUALMICRO

SUOLETTA
Qrs01

PUNTALE
Alu SXT 2.0 Toe cap

RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
KX Antiperforation PS

TIPOLOGIA
Calzatura Bassa

SUOLA
PU-GOMMA VIBRAM-FIRE&ICE
Intersuola in PU espanso leggera e confortevole. Spunterbo a protezione modulare della tomaia. Battistrada in gomma VIBRAM Fire & ICE per performance a tutte le temperature.Disegno autopulente, con particolare grip SRC.

SRC (SRA+SRB)

SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥0.32	0.53
	HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.28	0.49
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥0.18	0.23
	HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.13	0.18

EN ISO 20344:2011

TECNOLOGIE

Suoletta Intercambiabile

QRS01

Suoletta anatomica traspirante. Tessuto resistente con foam a celle aperte riciclate. Assorbe gli urti e diminuisce l'affaticamento. Elimina il sudore con la sua alta capacità di farlo evaporare. Confort continuo per mesi e mesi di uso.

Elementi di Protezione

KX RESISTANT TO 3.0 mm. NAILS — alu-sxt 2.0 aluminium

Puntale "Alu Sxt 2.0"a spessori variabili resistente a 200J. Inserto resistente alla perforazione fino a 1100N.Testato con punta tronco conica di 3,0 mm.; protegge su tutta la superficie della pianta del piede.Flessibile e confortevole.

Stabilità Trasversale

dynamic HC control technology

Struttura ergonomica rigida interna.Accoglie il tallone regolando l'appoggio del piede e il controllo della caviglia nei movimenti laterali.Trattiene la calzatura al piede, evitando il fastidioso effetto scalzante

Stabilità Torsione

STABIL•ACTIVE

Supporto in materiale plastico rigido.Supporta il calcagno,il famice e le articolazioni tarsali,mantenendo invariato l'assorbimento di energia.Un appoggio per il movimento naturale del piede; fornendo confort e maggiore stabilità.

Caratteristiche Elettriche

WED
Wire Electricity Discharge

Fettuccia con 4 filamenti di fibra di carbonio, assicura i valori di antistaticità tesati della calzatura nel tempo

Altro

HDry +WATERPROOF UPPER

Il sistema Hdry, attraverso la membrana idrofilica ad elevatissima capacità di traspirazione, garantisce un perfetto isolamento dall'acqua, facilitando il mantenimento di condizioni e comfort ideali per l'utilizzatore.

Maspica Srl a Socio Unico Via Einstein,6 - 35020 Casalserugo - Padova / Italy - Cap. Soc. 1.050.000 i.v. - cod. fisc. e Reg. Imp. 04009100282 p. iva IT04009100282
C.C.I.A.A./R.E.A.354572 tel. +39 049 8740771 fax +39 049 8741376 www.sixton.it - info@maspica.it

Questo documento è di proprietà di Maspica Srl a Socio Unico, che si riserva di modificarne i contenuti. È vietata ogni riproduzione, anche parziale