sixton SAFETY SHOES peak

EN ISO 20345:2011

SCOUT

TONALE

30329-06L

S3 *CI HRO HI SRC

Taglie: 36-50
Peso: 735 gr.

Calzata: 11

Settori di utilizzo:
Costruzioni, Carpenteria, Agricoltura e Giardinaggio, Montagna

CARATTERISTICHE

TOMAIA
Pelle nubuk Dakar ingrassato
Hydro 1,8-2,0 mm
Reflex insert

FODERA
3D Air circulation 320 gr.

FOD. ANTISCIVOLO
DUALMICRO

SUOLETTA
Qrs01

PUNTALE
Alu SXT 2.0 Toe cap

RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
KX Antiperforation PS

TIPOLOGIA
Calzatura alla Caviglia

SUOLA
PU-GOMMA VIBRAM-FIRE&ICE
Intersuola in PU espanso leggera e confortevole. Spunterbo a protezione modulare della tomaia. Battistrada in gomma VIBRAM Fire & ICE per performance a tutte le temperature.Disegno autopulente, con particolare grip SRC.

S E FO A WRU P HRO HI SRC CI AVAILABLE

SRC (SRA+SRB)

SOLE 30
PU - RUBBER

SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥0.32	0.53	
	HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.28	0.49	
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥0.18	0.23	
	HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.13	0.18	

EN ISO 20344:2011

TECNOLOGIE

Suoletta Intercambiabile

QRS01

Suoletta anatomica traspirante. Tessuto resistente con foam a celle aperte riciclate. Assorbe gli urti e diminuisce l'affaticamento. Elimina il sudore con la sua alta capacità di farlo evaporare. Confort continuo per mesi e mesi di uso.

Elementi di Protezione

KX RESISTANT TO 3.0 mm. NAILS — alu-sxt 2.0 aluminium

Puntale "Alu Sxt 2.0"a spessori variabili resistente a 200J. Inserto resistente alla perforazione fino a 1100N.Testato con punta tronco conica di 3,0 mm.; protegge su tutta la superficie della pianta del piede.Flessibile e confortevole.

Stabilità Trasversale

dynamic HC control technology

Struttura ergonomica rigida interna.Accoglie il tallone regolando l'appoggio del piede e il controllo della caviglia nei movimenti laterali.Trattiene la calzatura al piede, evitando il fastidioso effetto scalzante

Stabilità Torsione

STABIL•ACTIVE

Supporto in materiale plastico rigido.Supporta il calcagno,il famice e le articolazioni tarsali,mantenendo invariato l'assorbimento di energia.Un appoggio per il movimento naturale del piede; fornendo confort e maggiore stabilità.

Caratteristiche Elettriche

WED
Wire Electricity Discharge

Fettuccia con 4 filamenti di fibra di carbonio, assicura i valori di antistaticità tesati della calzatura nel tempo

Altro

DUALMICRO

Microfibra in doppio strato antiscalzante resistente fino a 200.000 cicli. Rende la calzatura più confortevole bloccando il piede durante l'uso.

Maspica Srl a Socio Unico Via Einstein,6 - 35020 Casalserugo - Padova / Italy - Cap. Soc. 1.050.000 i.v. - cod. fisc. e Reg. Imp. 04009100282 p. iva IT04009100282
C.C.I.A.A./R.E.A.354572 tel. +39 049 8740771 fax +39 049 8741376 www.sixton.it - info@maspica.it

Questo documento è di proprietà di Maspica Srl a Socio Unico, che si riserva di modificarne i contenuti. È vietata ogni riproduzione, anche parziale