



EN ISO 20347:2022


 SKIPPER  
**AVOLA**  
 90389-05

**OB A E FO SR**
**Taglie:** 38-48  
**Peso:** 400 gr.

**Calzata:** 11

**Settori di utilizzo:**  
 Alimentare e Chimica, Ho.Re.Ca.,  
 Aree ESD


## CARATTERISTICHE

**TOMAIA**  
 MicroFiber XPRO 1,8-2,0 mm

**FODERA**  
 Teklife Batteriostatico 3D

**FOD. ANTISCIVOLO**  
 DUALMICRO

**SUOLETTA**  
 Five 4 Fit

**PUNTALE**
**TIPOLOGIA**  
 Zoccolo

**SUOLA**  
**PU / PU ESD-PLUS SRC**  
 Suola PU bi-densità, Battistrada e intersuola con mescola ESD. Per l'impiego a contatto con apparecchiature elettroniche sensibili. Leggera e confortevole, molto versatile. alta tenuta allo scivolamento. Standard Antislip SRC.

## TECNOLOGIE

**Suoletta Intercambiabile**
**FIVE 4 FIT**

Suoletta anatomica altamente traspirante ed assorbente. Struttura multistrato per sfruttare le particolarità di ogni singolo componente. Un asciutto e morbido abbraccio del cuscino in memory.


**Elementi di Protezione**
**EN ISO 20347:2012**

Calzatura «Occupational» con tutte le caratteristiche chimico fisiche e il confort delle calzature Sixton. Calzatura senza il puntale di protezione e senza lamina antiperforazione.

**Stabilità Trasversale**
**dynamic HC control**  
 technology

Struttura ergonomica rigida interna. Accoglie il tallone regolando l'appoggio del piede e il controllo della caviglia nei movimenti laterali. Trattiene la calzatura al piede, evitando il fastidioso effetto scalzante


**Stabilità Torsione**
**STABIL•ACTIVE**


Supporto in materiale plastico rigido. Supporta il calcagno, il fante e le articolazioni tarsali, mantenendo invariato l'assorbimento di energia. Un appoggio per il movimento naturale del piede; fornendo confort e maggiore stabilità.


**Caratteristiche Elettriche**


Le calzature ESD tendono a scaricare l'elettricità statica e a evitare di danneggiare gli oggetti circostanti; sono progettate in conformità alle norme: IEC EN 61340-5-1:2016 - IEC EN 61340-4-3:2018 - IEC EN 61340-4-5:2018.

**Altro**
**SXT H.ABC**  
 HIGH ANTIBACTERIAL COMPONENT

Create per chi lavora nel settore HORECA. Le calzature H.ABC hanno componenti antibatterici. I rapporti di prova ne confermano l'eliminazione di oltre l'80% di carica batterica (dopo solo 1 h).


**PU - PU**  
 SOLE 94

**SLIP RESISTANCE**  
 EN ISO 20344:2021

|                                        |                                     |      |  |
|----------------------------------------|-------------------------------------|------|--|
| <b>BASIC</b><br>CERAMIC WITH<br>NALS   | FORWARD<br>HEEL SLIP<br>≥ 0.31      | 0,34 |  |
|                                        | BACKWARD<br>FOREPART SLIP<br>≥ 0.36 | 0,40 |  |
| <b>SR</b><br>CERAMIC WITH<br>GLYCERINE | FORWARD<br>HEEL SLIP<br>≥ 0.19      | 0,29 |  |
|                                        | BACKWARD<br>FOREPART SLIP<br>≥ 0.22 | 0,40 |  |