



EN ISO 20345:2011



SKIPPER LADY

**BELVEDERE**
**95416-01**
**S1 SRC**
**Taglie:** 35-42 Donna

**Peso:** 415 gr.

**Calzata:** 11

**Settori di utilizzo:**

 Logistica e Industria leggera,  
 Componentistica e Automotive,  
 Aree ESD


## CARATTERISTICHE

### TOMAIA

 Digitex Airy  
 MicroFiber Suede con Pro-tech  
 SXT light

### FODERA

Breezy 3D, a due strati combinati

### FOD. ANTISCIVOLO

DUALMICRO

### SUOLETTA

Five 4 Fit lady

### PUNTALE

Alu SXT 2.0 Toe cap

### TIPOLOGIA

Sandalo

### SUOLA

#### PU DUAL-DENSITY SRC

 Suola PU bicomponente, con  
 battistrada studiato principalmente  
 per interni. Con disegno  
 autopulente e ad alta tenuta allo  
 scivolamento Standard Antislip  
 SRC.

## TECNOLOGIE

### Suoletta Intercambiabile

**FIVE 4 FIT**  
 LADY

 Suoletta anatomica altamente  
 traspirante ed assorbente. Struttura  
 multistrato per sfruttare le  
 particolarità di ogni singolo  
 componente. Un asciutto e morbido  
 abbraccio del cuscino in memory.


### Elementi di Protezione

**alu-sxt 2.0**  
 aluminium

 Risultato dell'evoluzione delle ultime  
 tecnologie per alluminio. Punta in  
 alluminio a spessori variabili  
 funzionali. Protezione ultraleggera,  
 mantenendo volumi interni  
 confortevoli


### Stabilità Torsione

**STABIL • ACTIVE**

 Supporto in materiale plastico  
 rigido. Supporta il calcagno, il fante e  
 le articolazioni tarsali, mantenendo  
 invariato l'assorbimento di energia. Un  
 appoggio per il movimento naturale  
 del piede; fornendo confort e  
 maggiore stabilità.


### Altro

 Fettuccia con 4 filamenti di fibra di  
 carbonio, assicura i valori di  
 antistaticità tesati della calzatura nel  
 tempo

### Caratteristiche Elettriche


 Le calzature ESD tendono a scaricare  
 l'elettricità statica e a evitare di  
 danneggiare gli oggetti circostanti;  
 sono progettate in conformità alle  
 norme: IEC EN 61340-5-1:2016 - IEC  
 EN 61340-4-3:2018 - IEC EN  
 61340-4-5:2018.


## SRC (SRA+SRB)


 SOLE 95  
 PU - PU

|                                                     |                                          |             |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|
| <b>SRA</b><br>CERAMIC<br>+<br>DETERGENT<br>SOLUTION | FLAT<br>$\geq 0.32$                      | <b>0.38</b> |
|                                                     | HEEL<br>(CONTACT ANGLE °)<br>$\geq 0.28$ |             |
| <b>SRB</b><br>STEEL<br>+<br>GLYCEROL                | FLAT<br>$\geq 0.18$                      | <b>0.21</b> |
|                                                     | HEEL<br>(CONTACT ANGLE °)<br>$\geq 0.13$ |             |

EN ISO 20344:2011