



EN ISO 20345:2011


 URBAN
CAPRI
 82149-12L

S1P SRC
Taglie: 36-48
Peso: gr580 gr.

Calzata: 11

Settori di utilizzo:
 Edilizia di finitura, Logistica e
 Industria leggera, Polivalente


CARATTERISTICHE

TOMAIA

 Pelle Fiore bottalato Hydro
 1,8-2,0 mm

FODERA

3D Air circulation 320 gr.

FOD. ANTISCIVOLO DUALMICRO

SUOLETTA

Flyfit

PUNTALE

CTC- Composite Toe Cap

RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE

Zero(K) Perforation resistant

TIPOLOGIA

Calzatura Bassa

SUOLA

PU DUAL-DENSITY SRC

 Suola PU bicomponente, con
 battistrada studiato principalmente
 per interni. Con disegno
 autopulente e ad alta tenuta allo
 scivolamento. Standard Antislip
 SRC.

TECNOLOGIE

Suoletta Intercambiabile


FLYFIT

 Lo strato superiore, a contatto con il
 piede, è formato da una rete ad
 altissima resistenza, per un
 eccezionale assorbimento
 dell'umidità. Uno strato antibatterico
 di schiuma autoformata assicura
 confort e appoggio corretto al piede


Elementi di Protezione

ZERO(k)
 ANTIPERFORATION

 Punta in materiale plastico,
 ultraleggero resistente all'urto di
 oltre 200J, elastico. Atermico. Non
 rilevabile al metal detector. Lamina
 antiperforazione tessuta. Resistente a
 più di 1100 N a perforazione zero.


Stabilità Trasversale

dynamic H C control
 technology

 Struttura ergonomica rigida
 interna. Accoglie il tallone regolando
 l'appoggio del piede e il controllo
 della caviglia nei movimenti
 laterali. Trattiene la calzatura al piede,
 evitando il fastidioso effetto scalzante


Stabilità Torsione



STABIL • ACTIVE

 Supporto in materiale plastico
 rigido. Supporta il calcagno, il farnice e
 le articolazioni tarsali, mantenendo
 invariato l'assorbimento di energia. Un
 appoggio per il movimento naturale
 del piede; fornendo confort e
 maggiore stabilità.


Caratteristiche Elettriche

WED

Wire Electricity Discharge

 Fettuccia con 4 filamenti di fibra di
 carbonio, assicura i valori di
 antistaticità tesati della calzatura nel
 tempo


Altro

DUALMICRO
 DUALMICRO

 Microfibra in doppio strato
 antiscalzante resistente fino a
 200.000 cicli. Rende la calzatura più
 confortevole bloccando il piede
 durante l'uso.


SRC (SRA+SRB)


 SOLE 82
 PU - PU

SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥0.32 HEEL (CONTACT ANGLE °°) ≥0.28	0.47
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥0.18 HEEL (CONTACT ANGLE °°) ≥0.13	0.21
		0.16

EN ISO 20344:2011